

## Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXAQ50P



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXAQ50P** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха. Воздухораспределительные заслонки имеют 5 различных углов наклона, программируемых с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет равномерно распределить воздух вверх и вниз.

### Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока специальной конструкции для снижения энергопотребления
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Тихая работа (36 дБ)
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

### Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дренажного насоса для слива конденсата из внутреннего блока
- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7E63

*Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.*

**Цена по запросу.**

Характеристики	
Инвертор	True
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	720 / 900 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	14 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	6.3 кВт
Высота (внутр. блок)	290 мм
Ширина (внутр. блок)	1050 мм
Глубина (внутр. блок)	238 мм
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	настенный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	42 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.039 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.033 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**