

## Настенная сплит-система Daikin ATYN50L / ARYN50L



Настенная сплит-система **Daikin ATYN50L / ARYN50L** предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

### Особенности:

- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- Тихая работа внутреннего блока
- Класс энергопотребления: A

### Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект NORD для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха

*Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.*

**Цена: 68791 руб.**

Характеристики	
Цвет	белый
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	49 кг
Режим обогрева	от -9 до 18 °С
Вес (внутр. блок)	14 кг

Характеристики	
Пульт управления	ручной
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от 19 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	651 мм
Мощность обогрева	5.55 кВт
Площадь помещения	50 м2
Ширина (внеш. блок)	855 мм
Высота (внутр. блок)	310 мм
Глубина (внеш. блок)	328 мм
Ширина (внутр. блок)	1065 мм
Глубина (внутр. блок)	224 мм
Мощность охлаждения	5.25 кВт
Страна-производитель	Малайзия
Макс. уровень шума (внеш. блок)	52 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	44 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	1.48 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от 19 до 46 °С Режим обогрева: от -9 до 18 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	1.64 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**