

Внутренний блок мультисплит-системы Daikin FVXS25F

Внутренний блок мультисплит-системы **Daikin FVXS25F** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Благодаря небольшой высоте оборудование можно монтировать под окном, также возможен настенный или скрытый монтаж.



Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- Недельный таймер
- Тихая работа - с пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим (23 дБ)
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A / A
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Цена: 67900 руб.

Характеристики	
Обогрев	23 / 26 / 32 / 38 дБ
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Охлаждение	23 / 26 / 32 / 38 дБ
Уровень шума	Охлаждение 23 / 26 / 32 / 38 дБ Обогрев: 23 / 26 / 32 / 38 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	охлаждение (макс.): 246 / 288 / 492 / 492 / нагрев: 264 / 300 / 414 / 528 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	14 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	от 1.3 до 4.5 кВт
Высота (внутр. блок)	600 мм
Ширина (внутр. блок)	700 мм
Глубина (внутр. блок)	210 мм
Мощность охлаждения	от 1.3 до 3.0 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Пульт управления (в комплекте)	ручной
Макс. уровень шума (внутр. блок)	38 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.57 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8KvtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23