

## Внутренний блок мультисплит-системы Daikin FLXS60B

Внутренний блок мультисплит-системы **Daikin FLXS60B** предназначен для создания комфортных климатических условий в торговом зале или бизнес центре. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.



Оборудование предназначено для установки на потолке или в нижней части стены, а благодаря небольшой высоте его можно монтировать под окном.

### Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении во время Вашего отсутствия на заданном уровне
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 24-часовой таймер
- Тихая работа - с пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим (34 дБ)
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

### Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

**Цена: 82560 руб.**

Характеристики	
Обогрев	34 / 37 / 42 / 47 дБ
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Охлаждение	39 / 41 / 45 / 48 дБ
Уровень шума	Охлаждение 39 / 41 / 45 / 48 дБ Обогрев: 34 / 37 / 42 / 47 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	охлаждение (макс.): 498 / 558 / 642 / 720 / нагрев: 450 / 504 / 636 / 768 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	17 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Высота (внутр. блок)	490 мм
Ширина (внутр. блок)	1050 мм
Глубина (внутр. блок)	200 мм
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Пульт управления (в комплекте)	ручной
Макс. уровень шума (внутр. блок)	48 дБ

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**