

Внутренний блок мультисплит-системы Daikin FAQ100B



Внутренний блок мультисплит-системы **Daikin FAQ100B** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- 5 различных схем распределения воздушных потоков
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 72-часовой таймер
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): C / C

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1D52
- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7C510

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена: 137460 руб.

Характеристики	
СОР	2,83 / 2,93
EER	2,81 / 2,84
Газовые	15,88 мм
Хладагент	R410a
Жидкостные	9,52 мм
Напряжение	220 В
Уровень шума	мин. 41 дБ

Характеристики	
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	от 1140 до 1380 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	26 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	11.2 кВт
Площадь помещения	100 м2
Высота (внутр. блок)	360 мм
Ширина (внутр. блок)	1570 мм
Глубина (внутр. блок)	200 мм
Мощность охлаждения	10.0 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	настенный
Диаметр труб хладагента	Жидкостные 9,52 мм Газовые: 15,88 мм
Энергопотребление в год	1760 / 1780 кВт/ч
Макс. уровень шума (внутр. блок)	45 дБ
Максимальная длина трубопровода	70 м
Потребляемая мощность при обогреве	от 3.82 до 3.96 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	от 3.52 до 3.56 кВт
Максимальный перепад высот (внутренний блок выше наружного)	30 м

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23