

## Внешний блок мультисплит-системы Daikin RZQSG140L9V1

Внешний блок мультисплит-системы **Daikin RZQSG140L9V1** серии Sky Air предназначен для подключения нескольких внутренних блоков и создания комфортных климатических условий в различных помещениях. Оборудование оснащено инверторным компрессором с логическим управлением для оптимизации эффективности работы блока в часто встречающихся рабочих условиях и вспомогательных режимах (когда блок неактивен) и теплообменниками для оснижения расхода хладагента.

Универсальность внешнего блока позволяет подключать внутренние блоки различных типов с различной холодопроизводительностью.

### Особенности:

- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Использование существующего трубопровода R22 / R407C
- Стандартный тихий ночной режим
- Функция сезонной эффективности для эффективной работы кондиционера на протяжении всего сезона нагрева или охлаждения
- Совместимость с D-BACS



*Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.*

**Цена: 256150 руб.**

| Характеристики      |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Инвертор            | True                                 |
| Хладагент           | R410a                                |
| Напряжение          | 220 В                                |
| Уровень шума        | от 49 до 54 дБ                       |
| Разновидность       | внешний блок                         |
| Вес (внеш. блок)    | 99 кг                                |
| Расход воздуха      | охлаждение: 4980 / нагрев: 3720 м3/ч |
| Режим обогрева      | от -15 до 15,5 °C                    |
| Режим охлаждения    | от -15 до 46 °C                      |
| Высота (внеш. блок) | 990 мм                               |

| Характеристики                                  |   |
|---|---|
| Ширина (внеш. блок)                             | 1430 мм   |
| Глубина (внеш. блок)                            | 320 мм  |
| Страна-производитель                            | Япония  |
| Суммарная длина магистрали                      | 50 м  |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)                 | 54 дБ   |
| Допустимая температура окруж. среды             | Режим охлаждения от -15 до 46 °С<br>Режим обогрева: от -15 до 15,5 °С |
| Перепад высот между внутренними блоками         | 0,5 м   |
| Максимальное количество подключаемых блоков     | 4   |
| Перепад высот от наружного до внутреннего блока | 30 м  |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**