

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXDQ50P7



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXDQ50P7** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Благодаря компактным размерам блок можно установить в пространстве между подвесным потолком и перекрытием. Оборудование впишется в любой интерьер, так как на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Дренажный насос для слива конденсата внутреннего блока с высотой нагнетания 750 мм для простой установки
- Внешнее статическое давление (ВСД) до 44 Па позволяет использовать гибкие воздуховоды разной длины
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении во время Вашего отсутствия на заданном уровне
- Недельный таймер
- Очень тихий режим (31 дБ)
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC4C62

Цена по запросу.

Характеристики	
Инвертор	True

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Уровень шума	31 / 35 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	600 / 750 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	28 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	6.3 кВт
Высота (внутр. блок)	200 мм
Ширина (внутр. блок)	900 мм
Глубина (внутр. блок)	620 мм
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	канальный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	35 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.152 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.165 кВт
Требуемое пространство между потолком и перекрытием	240 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23