

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXNQ32A

Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXNQ32A** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисе. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.



Благодаря небольшой высоте блок можно встраивать в пространство под окном. Оборудование впишется в любой интерьер, так как на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Высокое внешнее статическое давление обеспечивает гибкую установку
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7C65

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

Характеристики

Инвертор

True

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	384 / 480 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	22 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	4 кВт
Высота (внутр. блок)	620 мм
Ширина (внутр. блок)	750 мм
Глубина (внутр. блок)	200 мм
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Потребляемая мощность при обогреве	0.068 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.071 кВт
Внешнее статическое давление (высокое / нормальное)	30 / 10 Па

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23