

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXLQ25P



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXLQ25P** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисе. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Оборудование предназначено для установки на пол или в нижней части стены, а благодаря небольшой высоте его можно монтировать под окном.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7C62

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

| Характеристики | |
|----------------|---|
| Цвет | белый (RAL9010) / темно-серый (RAL7011) |
| Инвертор | True |
| Хладагент | R410a |

| Характеристики | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Уровень шума | 32 / 35 дБ |
| Разновидность | внутренний блок |
| Расход воздуха | 360 / 420 м3/ч |
| Режим обогрева | True |
| Вес (внутр. блок) | 27 кг |
| Осушение воздуха | True |
| Режим вентиляции | True |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Высота (внутр. блок) | 600 мм |
| Ширина (внутр. блок) | 1000 мм |
| Глубина (внутр. блок) | 232 мм |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Страна-производитель | Япония |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 35 дБ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.049 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.049 кВт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23