

## Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXHQ32A



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXHQ32A** предназначен для создания комфортных климатических условий в торговых залах и бизнес-центрах. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Угол подачи до 100° (эффект Коанда) позволяет создать комфортный воздушный поток в широких помещениях. Оборудование легко устанавливается даже в углах и узких местах, так как для обслуживания требуется пространство 30 мм с одной стороны. После выключения кондиционера заслонки автоматически полностью закрываются. Модель подходит для помещений с высотой потолка до 3,5 м.

### Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

### Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A/B
- Пульт управления BRC7C65

*Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.*

**Цена по запросу.**

Характеристики	
Инвертор	True
Напряжение	220 В

Характеристики	
Уровень шума	31 / 34 / 36 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	600 / 720 / 840 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	24 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	4 кВт
Высота (внутр. блок)	235 мм
Ширина (внутр. блок)	960 мм
Глубина (внутр. блок)	690 мм
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	36 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.107 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.107 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**