



АЛЬФАПРОМ

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXKQ32MA



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXKQ32MA** предназначен для создания комфортных климатических условий в офисах, магазинах и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Оборудование монтируется в межпотолочном пространстве, на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Нисходящая или боковая подача воздуха (через дополнительную решетку) для оптимальных условий воздухораспределения. Возможна двойная подача воздуха
- Защита от сквозняков - в режиме нагрева или при работе с выключенным термостатом воздух подается горизонтально, а вентилятор работает на малых оборотах для предотвращения образования сквозняков
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Предотвращение загрязнения потолка - не допускается долгой подачи воздуха в горизонтальном направлении, чтобы избежать образования пятен на потолке
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Дренажный насос для слива конденсата внутреннего блока с высотой нагнетания 500 мм для простой установки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении во время Вашего отсутствия на заданном уровне
- Недельный таймер
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC1D52
- Пульт управления BRC4C61
- Декоративная панель BYK45F

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

Характеристики	
Инвертор	True
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Уровень шума	33 / 38 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	540 / 660 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	31 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	4 кВт
Высота (внутр. блок)	215 мм
Ширина (внутр. блок)	1110 мм
Глубина (внутр. блок)	710 мм
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	кассетный
Требуемая потолочная ниша	220 мм
Макс. уровень шума (внутр. блок)	38 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.046 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.066 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23