

Шкаф комбинированный POLAIR CC214-G

Комбинированный шкаф **POLAIR CC214-G** предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.



Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a + R404a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Цена: 118920 руб.

Характеристики	
Цвет	белый
Высота	1960 мм
Ширина	1402 мм
Глубина	925 мм
Напряжение	220 В
Охлаждение	динамическое

Характеристики	
Общий объем	1400 л
Размер полки	GN 2/1 (530x650 мм)
Объём упаковки	3,35 м3
Вес (с упаковкой)	249 кг
Исполнение двери	глухая
Количество полок	8
Вес (без упаковки)	214 кг
Высота (в упаковке)	219 мм
Габариты в упаковке	1490x988x2125 мм
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	0.9 кВт
Расход электроэнергии	14,5 кВт/ч x сутки
Толщина стенки корпуса	43 мм
Объем морозильной части	700 л
Объем холодильной части	700 л
Допустимая нагрузка на полку	40 кг
Температурный режим морозильной части	-18 °С
Температурный режим холодильной части	от 0 до 6 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23