

## Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 222 S

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 222 S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.



Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

### Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Розетка
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

### Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

**Цена: 59160 руб.**

Характеристики	
Тип	среднетемпературный
Шаг ребер	3,6 мм
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м <sup>2</sup> Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м <sup>3</sup> /час
Поверхность	8,93 м <sup>2</sup>
Объем камеры	24 м <sup>3</sup>

Характеристики	
Электрокабель	Внешний силовой 4x 1,5 + 1x 1,5 Соединение датчиков: 3x 0,75
Объём упаковки	0,81 м3
Внешний силовой	4x 1,5 + 1x 1,5
Освещение камеры	2x 0,75
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	898x988x908 мм
Производительность	1200 м3/час
Соединение датчиков	3x 0,75
Температурный режим	от -5 до 5 °C
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Количество хладагента	0,95 кг
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	2
Холодопроизводительность	2200 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**