

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 211 S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.



Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена: 60860 руб.

| Характеристики | |
|----------------|---|
| Тип | низкотемпературный |
| Шаг ребер | 3,6 мм |
| Конденсатор | Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м3/час |
| Поверхность | 8,93 м2 |
| Объем камеры | 10 м3 |
| Электрокабель | Внешний силовой 4x 1,5 + 1x 1,5 Соединение датчиков: 3x 0,75 |

| Характеристики | |
|--------------------------|---|
| Объём упаковки | 0,81 м3 |
| Внешний силовой | 4x 1,5 + 1x 1,5 |
| Освещение камеры | 2x 0,75 |
| Воздухоохладитель | Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час |
| Диаметр крыльчатки | 200 мм |
| Габариты в упаковке | 898x988x908 мм |
| Производительность | 1200 м3/час |
| Соединение датчиков | 3x 0,75 |
| Температурный режим | -18 °С |
| Мощность вентилятора | 0,018 кВт / 2600 об/мин. |
| Количество хладагента | 0,75 кг |
| Дальность струи воздуха | 4 м |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Холодопроизводительность | 1100 Вт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23