

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 214 T

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 214 T** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.



Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Особенности:

- Компрессор TFH2480Z
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления
- Светодиодный светильник

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена: 96480 руб.

| Характеристики | |
|----------------|---|
| Тип | низкотемпературный |
| Шаг ребер | 4,2 мм |
| Всасывающая | 16 мм |
| Конденсатор | Шаг ребер 2,8 мм Поверхность: 13,4 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1680 м3/час |
| Поверхность | 7,2 м2 |
| Объем камеры | 12 м3 |
| Диаметр трубы | Всасывающая 16 мм Нагнетательная: 01 мм |
| Нагнетательная | 01 мм |

Характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Воздухоохладитель | Шаг ребер 4,2 мм Поверхность: 7,2 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час |
| Диаметр крыльчатки | 200 мм |
| Габариты в упаковке | 1064x954x772 мм |
| Производительность | 1200 м3/час |
| Температурный режим | -18 °С |
| Мощность вентилятора | 0,018 кВт / 2600 об/мин. |
| Дальность струи воздуха | 4 м |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Холодопроизводительность | 1400 Вт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23