


Внутренний блок мультизональной системы Daikin FXHQ100A

Внутренний блок мультизональной системы **Daikin FXHQ100A** предназначен для создания комфортных климатических условий в торговых залах и бизнес-центрах. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.





- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A/B
- Пульт управления BRC7C65

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

Характеристики	
Инвертор	True
Хладагент	R410a



Характеристики	
Напряжение	220 B
Уровень шума	34 / 37 / 44 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	1140 / 1440 / 1770 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	39 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	12.5 кВт
Высота (внутр. блок)	235 мм
Ширина (внутр. блок)	1590 мм
Глубина (внутр. блок)	690 мм
Мощность охлаждения	11.2 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	44 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.237 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.237 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23