



АЛЬФАПРОМ

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXUQ71A



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXUQ71A** предназначен для создания комфортных климатических условий в офисах, магазинах и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

С помощью пульта дистанционного управления (ДУ) можно запрограммировать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. После выключения кондиционера заслонки автоматически полностью закрываются. Оборудование подходит для помещений с высотой потолка до 3,5 м.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Раздельное управление заслонками - стационарный пульт ДУ позволяет легко задать положение каждой заслонки по отдельности, в соответствии с особенностями помещения
- Защита от сквозняков в режиме нагрева или при работе с выключенным термостатом воздух подается горизонтально, а вентилятор работает на малых оборотах для предотвращения образования сквозняков
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Дренажный насос для слива конденсата внутреннего блока с высотой нагнетания 500 мм для более гибкой установки
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока специальной конструкции, теплообменник с трубками малого диаметра и дренажный насос для снижения энергопотребления
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7CB528

Цена по запросу.

Характеристики

Инвертор

True

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Уровень шума	36 / 38 / 40 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	960 / 1170 / 1350 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	26 кг
Мощность обогрева	9 кВт
Площадь помещения	80 м2
Высота (внутр. блок)	198 мм
Ширина (внутр. блок)	950 мм
Глубина (внутр. блок)	950 мм
Мощность охлаждения	8 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	кассетный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	40 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.073 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.09 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23