



АЛЬФАПРОМ

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXUQ100A



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXUQ100A** предназначен для создания комфортных климатических условий в офисах, магазинах и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

С помощью пульта дистанционного управления (ДУ) можно запрограммировать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. После выключения кондиционера заслонки автоматически полностью закрываются. Оборудование подходит для помещений с высотой потолка до 3,5 м.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Раздельное управление заслонками - стационарный пульт ДУ позволяет легко задать положение каждой заслонки по отдельности, в соответствии с особенностями помещения
- Защита от сквозняков в режиме нагрева или при работе с выключенным термостатом воздух подается горизонтально, а вентилятор работает на малых оборотах для предотвращения образования сквозняков
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Дренажный насос для слива конденсата внутреннего блока с высотой нагнетания 500 мм для более гибкой установки
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока специальной конструкции, теплообменник с трубками малого диаметра и дренажный насос для снижения энергопотребления
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7CB528

Цена по запросу.

Характеристики	
Инвертор	True

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Уровень шума	40 / 44 / 47 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	1260 / 1560 / 1860 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	27 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	12.5 кВт
Высота (внутр. блок)	198 мм
Ширина (внутр. блок)	950 мм
Глубина (внутр. блок)	850 мм
Мощность охлаждения	11.2 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	кассетный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	47 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.179 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.2 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23