

Внешний блок мультizonальной системы Daikin RDXYQ5T

Внешний конденсаторный блок мультizonальной системы **Daikin RDXYQ5T** серии VRV IV-i предназначен для подключения нескольких внутренних блоков и создания комфортных климатических условий в различных помещениях. Система VRV представляет собой модульную конструкцию, позволяющую разбивать процесс замены на несколько этапов.

Универсальность внешнего блока позволяет подключать внутренние блоки различных типов с отдельным управлением.



Особенности:

- Уникальная «невидимая» система: внешний блок, устанавливаемый внутри
- Компрессор и конденсатор находятся в отдельных корпусах
- Теплообменник уникальной V-образной формы (международный патент) с 2 центробежными вентиляторами
- Компрессорный и конденсаторный блоки могут быть расположены на большом удалении, что предоставляет большой выбор из разнообразных вариантов монтажа системы

Цена по запросу.

Характеристики	
Газовая	15,9 мм
Хладагент	R410a
Жидкостная	9,55 мм
Напряжение	220 В
Диаметр труб	Между компрессорным и конденсаторным блоками Жидкостная: 12,7 мм Газовая: 19,1 мм Между компрессорным блоком и внутренними блоками: Жидкостная: 9,55 мм Газовая: 15,9 мм
Разновидность	внешний блок
Вес (внеш. блок)	97 кг
Расход воздуха	3300 м3/ч
Режим обогрева	от -20 до 15,5 °С
Режим охлаждения	от -5 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	1044 мм
Мощность обогрева	16 кВт

Характеристики

Ширина (внеш. блок)	1456 мм
Глубина (внеш. блок)	397 мм
Мощность охлаждения	14 кВт
Страна-производитель	Япония
Место установки блоков	от 5 до 35 °С
Индекс внутренних блоков	от 62,5 до 162,5
Диапазон производительности	5 HP
Макс. уровень шума (внеш. блок)	47 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	3.68 кВт
Допустимая температура окружающей среды	Режим охлаждения от -5 до 46 °С Режим обогрева: от -20 до 15,5 °С Место установки блоков: от 5 до 35 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	4.38 кВт
Максимальное количество внутренних блоков	10
Между компрессорным и конденсаторным блоками	Жидкостная 12,7 мм Газовая: 19,1 мм
Между компрессорным блоком и внутренними блоками	Жидкостная 9,55 мм Газовая: 15,9 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23