

Внешний блок мультizonальной системы Daikin RWEYQ8T8

Внешний конденсаторный блок мультizonальной системы **Daikin RWEYQ8T8** серии VRV IV-W предназначен для подключения нескольких внутренних блоков и создания комфортных климатических условий в различных помещениях. Система VRV представляет собой модульную конструкцию, позволяющую разбивать процесс замены на несколько этапов.

Универсальность внешнего блока позволяет подключать внутренние блоки различных типов с отдельным управлением.

Особенности:

- Программное обеспечение «Конфигуратор VRV» позволяет быстро и точно определить требуемую конфигурацию оборудования, выполнить необходимые настройки и осуществить ввод в эксплуатацию
- Теплый пуск установки
- Функция переменного расхода воды (Variable Water Flow) обеспечивает большую гибкость системы
- Контроль каждой зоны кондиционирования в отдельности помогает свести эксплуатационные расходы к минимуму
- Двухступенчатая рекуперация теплоты существенно повышает энергоэффективность системы и является идеальным решением для современных зданий
- Водяной контур удобен на тех объектах, где большие длины трасс и перепады высот не позволяют применять воздушные системы
- При работе в геотермальном режиме нет необходимости в использовании внешних источников отопления и охлаждения
- Внутренние блоки системы могут одновременно работать как на охлаждение, так и на нагрев (только трехтрубные системы)

Опции (заказываются отдельно):

- Функция регулирования температуры кипения хладагента (Variable Refrigerant Temperature)

Цена по запросу.



Характеристики	
Инвертор	True
Хладагент	R410a
Напряжение	380 В
Разновидность	внешний блок
Вес (внеш. блок)	137 кг
Режим обогрева	True

Характеристики	
Высота (внеш. блок)	1000 мм
Мощность обогрева	25 кВт
Ширина (внеш. блок)	780 мм
Глубина (внеш. блок)	550 мм
Мощность охлаждения	22.4 кВт
Страна-производитель	Япония
Индекс внутренних блоков	от 100 до 260
Температура воды на входе	от 10 до 45 °С
Макс. уровень шума (внеш. блок)	50 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	от 4.21 до 4.3 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	от 4.42 до 4.45 кВт
Максимальное количество внутренних блоков	36

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23