



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

[https://alfaprom.org/  
вакуум-упаковка.рф](https://alfaprom.org/вакуум-упаковка.рф)  
<https://elf4mm.ru/>

**8 (800) 200-29-23**

## Камера холодильная POLAIR KXH-11,02

Холодильная камера **POLAIR KXH-11,02** предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола - из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.

*Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью этой программы можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере.*



### Комплектация:

- Панель пола (потолок) "шип": 1960x980x80 мм
- Панель пола (потолок) "паз": 1960x980x80 мм
- Панель пола (потолок) "шип"- "паз": 1960x1200x80 мм
- Стеновые панели:
  - 5x 1200x2400x80 мм
  - 4x 600x2040x80 мм
- Угловые стойки: 4x 2040x80x80 мм
- Универсальный дверной блок: 1200x2040 мм

### Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную теплоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

### Опции (заказываются отдельно):

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 92070 руб.**

Характеристики	
Объем	11.02 м <sup>3</sup>
Высота	2200 мм
Ширина	1960 мм
Глубина	3160 мм
Половых	16,5 кг
Плотность ППУ	от 40 до 50 кг/м <sup>3</sup>

Вес 1 м2 панелей	Стеновых и потолочных 11,5 кг Половых: 16,5 кг
Объём упаковки	4,4 м3
Толщина панели	80 мм
Вес (с упаковкой)	573 кг
Вес (без упаковки)	441 кг
Габариты в упаковке	2200x1370x1420 мм
Температурный режим	40 °С
Страна-производитель	Россия
Стеновых и потолочных	11,5 кг
Коэффициент теплоотдачи	0,025 Вт/(м2хК)
Удельная нагрузка на пол	1500 кгс/м2
Толщина стального листа панелей	Стеновых и потолочных 0,5 мм Половых: 1,2 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и  
упаковочное оборудование. Надежно. Быстро.  
Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org