



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

<https://alfaprom.org/>  
[вакуум-упаковка.рф](https://alfaprom.org/vakuum-upakovka.rf)  
<https://elf4mm.ru/>

**8 (800) 200-29-23**

## Шкаф морозильный POLAIR CB114-G

Морозильный шкаф **POLAIR CB114-G** серии Grande предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.



### Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R404a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- ТЭН поддона воздухоохладителя
- Распашной тип двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

**Цена: 109040 руб.**

Характеристики	
Цвет	нерж. сталь
Объем	1400 л
Высота	2064 мм
Ширина	1474 мм
Глубина	960 мм
Исполнение	глухие двери
Напряжение	220 В
Размер полки	GN 2/1 (530x650 мм)
Объем упаковки	3,24 м3

Вес (с упаковкой)	218 кг
Количество полок	8
Вес (без упаковки)	168 кг
Высота (в упаковке)	2160 мм
Ширина (в упаковке)	1550 мм
Система охлаждения	динамическая
Глубина (в упаковке)	988 мм
Температурный режим	-18 °С
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	от 0.8 до 1.2 кВт
Расход электроэнергии	20,5 кВт/ч x сутки
Толщина стенки корпуса	61 мм
Допустимая нагрузка на полку	40 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и  
упаковочное оборудование. Надежно. Быстро.  
Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org