

Тестораскаточная машина Восход Ролл-авто



Тестораскаточная машина **Восход Ролл-авто** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для раскатки теста и формирования тестовых заготовок, используемых для приготовления лапши, хвороста, национальных видов хлеба типа "лаваш". Модель с системой автоматического реверса движения транспортеров и раскатных валков, получает равномерно раскатанные пласты теста необходимой толщины. Выдвижные приемные лотки выполнены из нержавеющей стали, втулки - из антифрикционного материала.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Особенности:

- Система управления с частотным приводом электродвигателя
- Устройства аварийного отключения и механической защиты
- Оптические датчики, определяющие положение пласта теста при его прохождении через узел раскатки, имеют пыле-, влагозащищенное исполнение, крепление в корпусе машины гарантирует защиту от механических повреждений
- Бесшовная транспортерная лента
- Съёмный поддон для сбора муки
- Регулировочная рукоятка для удобства эксплуатации машины с храповым механизмом, упором и нониусной шкалой, позволяющей определить расстояние между валками
- Скалка с антифрикционными втулками, продлевающими срок эксплуатации изделия
- Поверхности раскатывающих валков покрываются хромом толщиной до 15 мкм для повышения износостойкости
- Детали кинематики со специальным антикоррозионным покрытием
- 4 поворотные колесные опоры, 2 из которых с тормозами-фиксаторами

Цена: 555150 руб.

Характеристики

Характеристики	
Тип	конвейерная тестораскатка
Тесто	прямоугольное
Высота	1240 мм
Ширина	3780 мм
Глубина	1015 мм
Мощность	1.25 кВт
Отводящей	31,6 м/мин.

Характеристики	
Установка	напольная
Напряжение	220 В
Подводящей	18,3 м/мин.
Вес с упаковкой	1255x1220x1760 мм
Влажность теста	Бездрожжевое для слоеных изделий 41% Дрожжевое для слоеных изделий: 40%
Масса заготовки	15 кг
Вес (с упаковкой)	342 кг
Толщина раскатки	от 0.6 до 40 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
При толщине 11-20 мм	1,25 мм
Страна-производитель	Россия
При толщине менее 11 мм	0,6 мм
При толщине 20 мм и более	3 мм
Дрожжевое для слоеных изделий	40%
Бездрожжевое для слоеных изделий	41%
Скорость движения транспортерной ленты	Подводящей 18,3 м/мин. Отводящей: 31,6 м/мин.
Размеры транспортеров по ленте (ширина, длина)	582x1520 мм
Наименьший шаг изменения толщины пласта теста	При толщине 20 мм и более 3 мм При толщине 11-20 мм: 1,25 мм При толщине менее 11 мм: 0,6 мм
Диапазон изменения зазора между раскатными вальками	от 0 до 48 мм
Масса заготовки для раскатки тонкого теста (толщиной не более 1 мм)	1 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23