



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

<https://alfaprom.org/>
[вакуум-упаковка.рф](https://alfaprom.ru/vakuum-upakovka.rf)
<https://elf4mm.ru/>

8 (800) 200-29-23

Шкаф холодильный POLAIR DM114Sd-S 2.0

Холодильный шкаф **POLAIR DM114Sd-S 2.0** серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.



Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Увеличенный объем выкладки
- Клапан Шредера
- Усиленные полки
- Раздвижной тип двери
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте

Внимание! На фото модель DM114Sd-S .

Цена: 124636 руб.

Характеристики	
Цвет	белый
Объем	1400 л
Высота	2028 мм
Каналы	True
Ширина	1402 мм
Глубина	945 мм
Напряжение	220 В
Охлаждение	динамическое

Размер полки	595x650 мм
Объём упаковки	3,2 м3
Вес (с упаковкой)	235 кг
Исполнение двери	прозрачная
Количество полок	10
Вес (без упаковки)	205 кг
Высота (в упаковке)	2125 мм
Ширина (в упаковке)	1490 мм
Глубина (в упаковке)	988 мм
Шаг установки полок	12,5 мм
Температурный режим	от 1 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт/ч
Толщина стенки корпуса	43 мм
Допустимая нагрузка на полку	40 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и
упаковочное оборудование. Надежно. Быстро.
Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org