

## Сплит-система среднетемпературная Полюс SMS 230

Сплит-система **Полюс SMS 230** серии Standart предназначена для поддержания постоянной температуры в холодильной камере на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель состоит из испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков, которые устанавливаются внутри и снаружи камеры соответственно. В стандартном исполнении корпус компрессорно-конденсаторного блока окрашен в серый цвет, корпус испарителя - в белый.

### Особенности:

- Испарительный блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Компрессор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Контроллер
  - Ванночка для сбора и выпаривания конденсата
- Холодильный агрегат Danfoss / L'Unite Hermetique
- Современная сборка компрессора и теплообменника позволяет обслуживать оборудование даже во время работы
- Теплообменник, расположенный под углом 45°, имеет большую теплообменную поверхность (до +25% мощности)
- Пластиковый поддон исключает краевую коррозию в испарительном блоке
- Хладагент: R404a

### Опции (заказываются отдельно):

- Система сетевого мониторинга
- Пульт дистанционного управления
- Шумоизоляционный корпус
- Зимний комплект
- Нестандартные цветовые решения:
  - RAL 1015 - светлая слоновая кость
  - RAL 1023 - транспортный жёлтый
  - RAL 3020 - транспортный красный
  - RAL 5017 - транспортный синий
  - RAL 6029 - мятно-зелёный
  - RAL 9003 - сигнальный белый
  - RAL 9005 - глубокий чёрный
  - RAL 9006 - бело-алюминиевый

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 83980 руб.**



## Характеристики

Тип	среднетемпературная
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Габариты в упаковке	1000x900x1110 мм
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	930 мм
Ширина внешнего блока	775 мм
Вес общий (с упаковкой)	128 кг
Глубина внешнего блока	335 мм
Вес общий (без упаковки)	88 кг
Высота внутреннего блока	260 мм
Ширина внутреннего блока	735 мм
Глубина внутреннего блока	380 мм
Холодопроизводительность	2944 Вт
Потребление электроэнергии	25 кВт/сутки
Допустимая температура воздуха	от 5 до 40 °С
Макс. допустимая влажность воздуха	до 80%

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**