

## Аппарат термоусадочный DFM5540 (2 в 1) Foodatlas Eco

Назначение оборудования для термоусадочной упаковки. **Термоусадочные машины** предназначены для индивидуальной (штучной) и групповой упаковки различной продукции в термоусадочную пленку. Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых единиц: 1. Формирователя термоусадочной упаковки, который служит для формирования слоя пленки вокруг продукта. 2. Термотоннеля который служит для усадки пленки вокруг упаковываемого товара.



**Цена: 125116 руб.**

| Характеристики            |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Корпус                    | окрашенный металл 1,5 мм |
| Вес нетто, кг             | 128                      |
| Вес брутто, кг            | 180                      |
| Производитель             | Foodatlas                |
| Вид установки             | напольный                |
| Выдвижной стол            | Да                       |
| Материал пленки           | PVC POF                  |
| Материал ролика           | алюминий                 |
| Напряжение, В/Гц          | 220/50                   |
| Сила тока, ампер          | 26                       |
| Высота камеры, мм         | 300                      |
| Длинна камеры, мм         | 550                      |
| Ширина камеры, мм         | 400                      |
| Диаметр пленки max, мм    | 400                      |
| Выбор режима работы 2     | запайка                  |
| Ширина пленки min/max, мм | 100-500                  |
| Выбор режима работы 1     | усадка и запайка         |
| Выбор режима работы 0     | ничего                   |

| Характеристики   |                               |
|--|-------------------------------|
| Габаритные размеры, мм   | 1320x880x1000                 |
| Номинальная мощность, Вт   | 4570                          |
| Мин-макс толщина пленки, мм  | 0.015-0.08                    |
| Обрезная струна (проволока)  | нихром, 0,5мм 1250 мм         |
| Мощность трансформатора, Вт  | 1000                          |
| Мощность обрезной струны, Вт   | 1000                          |
| Регулировка температуры, °С  | 0-400                         |
| Крепление для обрезной струны  | керамика                      |
| Материал ( тип) трансформатора)  | медь                          |
| Регулировка температуры камеры   | да вручную до начала операции |
| Вентилятор в камере, мощность, Вт  | 370                           |
| Ролик с ворсом для протяжки пленки   | Да                            |
| Максимальная нагрузка на ролики, кг  | 20                            |
| Максимальный размер упаковки (ШxВ), мм                                       | 550x40                        |
| Мощность нагревательных элементов, Вт  | 7500                          |
| Количество нагревательных элементов, шт                                      | 4                             |
| Информационный дисплей текущих рабочих параметров                            | да механика                   |
| Вспомогательные ролики для захвата и прокола пленки , регулируемые по ширине | Да                            |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**