Термоусадочный тоннель BS-260 Foodatlas Eco

Назначение оборудования для термоусадочной упаковки:Термоусадочные машины предназначены для индивидуальной (штучной) и групповой упаковки различной продукции в термоусадочную пленку.**Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых единиц:** 1. Формирователя термоусадочный упаковки, который служит для формирования слоя пленки вокруг продукта.2. Термотоннеля, который служит для усадки пленки вокруг упаковываемого товара.

Упаковочный аппарат прост и удобен в использовании: - производительность туннельного термоупаковщика увеличена по сравнению с термопаком камерного типа за счет разнесения операций по запайке/отрезке и усадке пленки, т.е. оператору не требуется ждать , пока закончится термоусадка предыдущей упаковки, чтобы приступить к следующей.- размер рабочей камеры термоусадочного аппарата может бесступенчато регулироватся по высоте.- специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течении термоусадки.- перемещение продукта в процессе термоусадки осуществляется ленточным конвейером.- цифровая регулировка температуры позволяет четко подобрать режим работы термоусадочного оборудования.- наличие колесиков на ножках термоупаковочного оборудования позволяет легко менять ее расположение в цехе.**Термоупаковка имеет ряд преимуществ:** - Для большинства пищевых продуктов термоусадочная упаковка - очень привлекательный товарный вид. - Термоусадочная упаковка является одним из самых дешевых способов упаковки. - Товар в термоусадочной упаковке частично защищен от нелегального вскрытия и подмены. - Упаковка в термоусадочную пленку подходит для очень большого числа товаров. - Термоусадочная упаковка не только защищает товар, но и сжимает его. Именно поэтому в процессе транспортировки упакованные в пленку товары меньше бьются.

Производитель - **Foodatlas**

Цена: 47616 руб.

Характеристики	
Корпус	окрашенный металл 0.8 мм
Привод	ременчатый
Сила тока, А	10
Мощность, Вт	3500
Вес нетто, кг	35
Конвейер тип	ролики

Характеристики	
Вес брутто, кг	40
Вид установки	напольный
Производитель	Foodatlas
Материал пленки	PVC
Напряжение, В/Гц	380/50
Материал роликов	нержавеющая сталь
Высота туннеля, мм	150
Длинна туннеля, мм	700
Ширина туннеля, мм	260
Габаритные размеры, мм	1000x460x650
Нагревательные элементы	кварцевые трубки
Скорость конвейера, м/мин	0-10
Регулировка температуры, °C	0-200
Вентилятор в камере, мощность, Вт	35
Максимальный размер упаковки, мм	230x120
Мощность двигателя конвейера, Вт	60
Максимальная нагрузка на конвейер, кг	5
Мощность нагревательных элементов, Вт	4000
Защитные шторки из негорючей термоткани	да
Количество нагревательных элементов, шт	7

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23