

Шкаф холодильный POLAIR DM107-S 2.0

Холодильный шкаф **POLAIR DM107-S 2.0** серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Увеличенный объем выкладки
- Клапан Шредера
- Усиленные полки
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Внутренняя подсветка
- Энергопотребление снижено на 45%
- Регулировка ножек по высоте

Опции (заказываются отдельно):

- Замок

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 49000 руб.



Характеристики	
Цвет	белый
Объем	700 л
Высота	2028 мм
Каналы	True

Характеристики	
Ширина	697 мм
Глубина	945 мм
Напряжение	220 В
Охлаждение	динамическое
Размер полки	595x650 мм
Объём упаковки	1,7 м3
Вес (с упаковкой)	146 кг
Исполнение двери	прозрачная
Количество полок	5
Вес (без упаковки)	122 кг
Высота (в упаковке)	2125 мм
Ширина (в упаковке)	790 мм
Глубина (в упаковке)	988 мм
Шаг установки полок	12,5 мм
Температурный режим	от 1 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	0.4 кВт/ч
Расход электроэнергии	3 кВт/ч x сутки
Толщина стенки корпуса	43 мм
Допустимая нагрузка на полку	50 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvXu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23